

CECHY:

- Niezależna regulacja głośności dla każdego kanału,
- Gniazda wejściowe 1/4 JACK,
- Przełączniki trybu pracy: STEREO, BRIDGE,
- Automatyczny CLIP-LIMITER,
- Gniazda wyjściowe SPEAKON,
- Automatyka cichego załączania i odłączania głośników SOFT START,
- Chłodzenie przy użyciu wysokowydajnych wentylatorów,
- Niezależne zabezpieczenia DC i termiczne dla każdego kanału,
- Zabezpieczenia przeciwzwarciowe, wbudowany ogranicznik prądu wyjściowego,
- Wskaźniki LED: Signal, Limiter, Protect,
- Transformator toroidalny,
- Moce wyjściowe od 100W do 900W,
- Konstrukcja modułowa upraszczająca naprawę,
- Trwała i estetyczna obudowa,
- Gwarancja 24 miesiące.



Model	PA 300	PA 600	PA 900
Moc wyjściowa RMS 2x8Ω / 2x4Ω	100W / 150W	200W / 300W	300W / 450W
Moc wyjściowa RMS - mostek 1x8Ω	300W	600W	900W
Zniekształcenia (SMPTE-1M)		< 0,5%	
Dynamika (S/N) szum A - ważony		> 95dB	
Pasma przenoszenia		20Hz - 20kHz	
Czułość wejściowa		1,228V	
Impedancja wejściowa		10kΩ niesymetryczne	
Wskaźniki (LED)		Ready, Protect, Signal, Clip	
Regulacja, przełączniki		PRZÓD: Ch A & Ch B volume, TYŁ: brak	
Zabezpieczenia		Automatyka cichego załączania i odłączania obciążenia, zwarciove, termiczne, ultrasonic, wyciszenie sygnału, limiter	
Zasilanie		230V AC, 50Hz +10/-15%	
Gniazda wejściowe/wyjściowe		Jack / speakon, bananowe	
Wymiary (W x H x D)		482 x 88 x 229	
Waga netto	8kg	11kg	12kg